



DP715/710 VoIP DECT telefon

DP715/710 moćan je, cjenovno prihvatljiv, visoko kvalitetan DECT bežični IP telefon nove generacije. Namijenjen je malim tvrtkama i kućnim korisnicima te je vrlo jednostavan za korištenje. Njegova kompaktnost, vrhunska audio kvaliteta, bogate značajke, idealan omjer cijene i kvalitete te široka pokrivenost omogućuju korisnicima maksimalnu kvalitetu zvuka i mobilnosti za minimalnu investiciju. DP715/710 podržava SIP i DECT te je vrlo fleksibilan za implementaciju.

Obilježja

- DECT bazna stanica registrira do 5 DECT slušalica i do 4 istovremenih poziva
- Kada više slušalica dijeli isti SIP račun, *Hunting* grupa podržava sljedeće fleksibilne opcije:
 - Linearan način rada: telefoni zvone jedan za drugim unaprijed određenim redom
 - Dijeljeni način rada: telefoni zvone istodobno i uvijek dijele jednu liniju slično analognim telefonima
 - Paralelni način rada: telefoni zvone istodobno, nakon javljanja na jedan telefon ostali telefoni mogu uspostavljati nove pozive
- Napredne telefonije značajke: Caller ID, poziv na čekanju, konferencijski poziv do 3 sudionika, transfer poziva, proslijeđivanje poziva, Do Not Disturb, indikator nepročitanih poruka, automatski odgovor, fleksibilan plan biranja
- Podržava sveobuhvatne glasovne kodeke uključujući G.711, G.723.1, G.729A/B, G.726 i Ilbc
- Sigurna komunikacija - SIP over TLS i SRTP, automatska provjera korištenjem HTTP/HTTPS/Telnet/TFTP/AES-256
- 10 sati razgovora, 80 sati van baze, 16 sati punjenja

Tehničke specifikacije

Bežična sučelja	Telefonski standardi: DECT / GAP Frekvencijski raspon: 1880 - 1900 MHz Broj kanala: 120 Emission power: 10 mW (prosječna snaga po kanalu) Raspon: do 300 m na otvorenom / 50 m u zatvorenom prostoru
Mrežno sučelje	10/100Mbps Ethernet ulaz (RJ45, na baznoj stanici)
LED indikatori	Bazna stanica: struja, mreža, registracija, poziv
Zaslon na slušalici	1,7" 102x80 FSTN LCD s pozadinskim osvjetljenjem u boji
Voice over Packet mogućnosti	Bazna stanica : Dynamic Jitter Buffer Slušalica : zvučnik s akustičnim poništavanjem jeke
Kompresija zvuka	G.711 s Annex I (PLC) i Annex II (VAD/CNG), G.723.1, G.726-32 AAL2, G.729A/B, iLBC
Obilježja telefona	Caller ID prikaz ili blokiranje, poziv na čekanju, Flash, transfer poziva, prosljeđivanje poziva, zadržavanje poziva, Do Not Disturb, konferencijski poziv do 3 sudionika
QoS	Sloj 2 (802.1Q, VLAN/802. 1p) i sloj 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
IP Transport	RTP/RTCP
DTMF metoda	In-Audio, RFC2833 i/ili SIP INFO
IP signalizacija	SIP (RFC 3261)
Više SIP računa po baznoj stanici	Do 5 SIP računa po telefonu, neovisni SIP računi po slušalici, više slušalica po SIP računu
Hunting Group	Linearan, dijeljeni i paralelni način rada
Provjera	HTTP, HTTPS, TELNET, TFTP, TR-069 (uskoro), sigurna i automatska provjera
Sigurnost	TLS, SRTP, HTTPS
Upravljanje	Web sučelje ili sigurna (AES enkriptiran) centralna konfiguracijska datoteka za veće implementacije. Podrška za konfiguraciju uređaja kroz ugrađeni IVR, Web browser ili centralnu konfiguracijsku datoteku kroz TFTP, HTTP ili HTTPS. Automatski ili ručni sustav provjere. NAT-friendly udaljeno ažuriranje softvera za postavljene uređaje uključujući one iza firewalla/NAT. Syslog podrška
Imenik (po slušalici)	200 zapisa svaka slušalica, s do 24 znamenki i do 16 znakova Zapisi 10 biranih poziva i 30 primljenih poziva
Višejezični zaslon	Engleski, Njemački, Talijanski, Francuski, Španjolsk, Nizozemski, češki, Danski, Grčki, Norveški, Poljski, Portugalski, Ruski, Švedski, Turski
Polifone melodije	Dostupno 18 različitih melodija zvona za dolazni poziv (interni portafon ili vanjski VoIP)
Napajanje	Ulaz: 100-240VAC 50-60 Hz 0,15A Izlaz: 6VCD, 500mA (bazna stanica); 7VDC, 420Ma (punjač)
Trajanje baterije	10 sati razgovora, 80 sati van baze, 16 sati punjenja
Dimenzije	Bazna stanica: 75 x 105 x 85 mm; Slušalica: 160 x 46 x 22 mm; Punjač: 53 x 75 x 60 mm
Težina	Bazna stanica: 95 g; Slušalica (s baterijama): 104 g; Punjač: 102 g
Temperatura / vlažnost	U radnom stanju: 0-40°C; Uskladišten: 20-60°C / max 85%
Usklađenost	FCC Part 15B/15D; CE: ETSI EN 301 489-1 V1.8.1, ETSI EN 301 489-6 V1.3.1, ETSI EN 301 406-1 V2.1.1, ETSI EN 301 406 V1.5.1, EN60950-1; RoHs; UL (napajanje)