



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

GSC3510 Intercom zvučnik / mikrofon

GSC3510 SIP Intercom je uređaj koji nudi dvosmjernu zvučnu funkcionalnost sa pouzdanim 8W HD zvučnikom i 3 usmjerena MMAD mikrofona koji funkcioniraju do udaljenosti od 4.2 m. GSC3510 podržava Bluetooth uređaje, sadrži ugradbenu crnu i bijelu listu za blokiranje neželjenih poziva, integrirani dvopojasni WiFi i napredni sustav za poništavanje jeke. Uparivanjem GSC3510 sa ostalim Grandstream uređajima, poput IP telefona ili GDS serije portafona, dobiva se pouzdano sigurnosno i glasovno intercom rješenje.

Obilježja

- Full-duplex HD zvučnik
- 3 usmjerena MMAD mikrofona
- Full-band i wide-band podrška glasovnih kodeka uključujući Opus i G.722
- Integrirani dvopojasni WiFi i Bluetooth
- 10/100/Mbps mrežni port sa PoE/PoE+ podrškom
- 2-pinski višenamjenski ulaz za povezivanje sa perifernim uređajima

Tehničke specifikacije

Protokol / standardi	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
Mrežna sučelja	10/100 Mbps mrežni port sa PoE/PoE+
Bluetooth	Da, integrirani Bluetooth 4.0 + EDR
WiFi	Da, dvopojasni 2.4 & 5Ghz sa 802.11a/b/g/n, WMM
Ostali ulazi	2-pinski višenamjenski ulazni port, reset
Glasovni kodeci	G.711μ/a, G.722 (širokopojasni), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B u pojasu i van pojasu DTMF (u audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS
Obilježja telefona	SIP paging, Multicast paging, poziv na čekanju sa prioritjetnim preusmjeravanjem
HD audio	Da, HD zvučnik sa podrškom za full-band audio sa 48Khz frekvencijom glasovnog sampliranja
Zvučnik i mikrofoni	8W HD zvučnik, 3 usmjerena mikrofona sa prikupom 4.2 metra
QoS	Sloj 2 (802.1Q, 802.1p) i sloj 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Sigurnost	Korisnička i administratorska zaporka, provjera autentičnosti korištenjem MD5/MD5-sess, sigurna (AES enkriptirana) središnja konfiguracijska datoteka, SRTP, TLS, HTTPS, 802.1x media access control
Višejezičnost	Da (engleski, njemački, francuski, španjolski, portugalski, ruski i kineski)
Nadogradnja i provjera	Nadogradnja firmwarea putem TFTP/HTTP/HTTPS ili lokalnog HTTP protokola, kod većih konfiguracija koristi TR-069 ili AES enkriptiranu XML konfiguracijsku datoteku
Napajanje	PoE: IEEE802.3af Class 1, PoE+ 802.3at Class 4
Sadržaj paketa	GSC3510 SIP intercom, kit za montažu, quick installation guide, GPL licenca
Dimenzije	215,32mm (promjer) x 68,7mm (dubina) Težina uređaja: 0,8kg, težina pakiranja: 1,39kg
Temperatura / vlažnost	U radnom stanju: 0-40°C; Uskladišten: -10-60°C / max 90%
Usklađenost	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (power adapter); FCC Part 15C, FCC Part 15E, MPE CE : EN 55032; EN 55024; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; EN 301 489-1/17; EN 300 328; EN 301 893; EN 62311; RoHS RCM: AS/NZS CISPR 32/24; AS/NZS 60950.1; AS/NZS 4268 IC: ICES 003, RSS 247, RSP-100, RSS 102