



## GSC3620 Infracrvena Vodootporna IP kamera

GSC3620 je infracrvena vodootporna IP kamera za stropnu montažu sa 2.8mm – 12mm varifokalnom lećom – što ju čini idealnom za širokokutni nadzor u objektima poput banaka, hotela, maloprodaja, ureda, skladišta i poslovnih zgrada, ali i uskokutni nadzor ulica, ulaza i sl. Ova kamera sadrži senzor pokreta i pametnu infracrvenu tehnologiju za noćni nadzor na otvorenom, ili u mračnim zatvorenim prostorima. GSC-om 3620 moguće je upravljati putem GSURF Pro, Grandstreamovog besplatnom video management programa, kao i putem ostalih ONVIF kompatibilnih sustava za videonadzor. Kameru je moguće upariti sa svim Grandstream video telefonima i GSC3570 HD kontrolnom stanicom. Uz dodatak otpornosti na sve vremenske uvjete, GSC3620 je idealna kamera za nadzor i sigurnost svih otvorenih i zatvorenih prostora.

### Obilježja

- Sadrži senzor pokreta
- Pametna infracrvena tehnologija
- PoE podrška
- IP67 vodootpornost
- Varifokalna leća sa auto-fokusom
- Kompatibilan sa GSurf Pro
- SIP/VoIP podrška za prikaz na video endpointima

## Tehničke specifikacije

<b>Mrežni protokol</b>	IP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TLS, SRTP
<b>Rezolucija senzora</b>	1/2.9" CMOS Senzor, 2 megapixels (2MP), 1920(H)*1080(V) rezolucija
<b>Video kompresija</b>	H.264/H.265/JPEG/MJPEG
<b>Video rezolucija</b>	Primarni stream:1920*1080; 1280*960; 1280*720 Sekundarni Stream: 1280*720; 704*576; 640*480; 352*288; 320*240
<b>Video izlaz</b>	Mrežni
<b>Audio ulaz</b>	1 x 3.5mm, 1-50mVp
<b>Audio izlaz</b>	1 x 3.5mm, 560Ω, 4.0Vpp
<b>Scanning sustav</b>	Progresivni
<b>Konfiguracija slike</b>	Saturacija, Svjetlost, Kontrast, Oštrina
<b>Fokalna dužina</b>	2.8mm - 12mm varifokalna leća, elektronički auto-fokus
<b>Infracrveni LED</b>	42μ x 2, do 25m, Automatska kontrola
<b>Mrežni port</b>	RJ-45 (10/100Base-T) Port sa PoE
<b>ONVIF</b>	Da, Profile S
<b>Dan/Noć</b>	U boji / Crno - bijelo
<b>Senzor pokreta</b>	Podržava
<b>Jezik</b>	Višejezično
<b>Vodootpornost</b>	Metal , IP67-razina vodootpornosti
<b>Napajanje</b>	DC12V±10%,1A (Strujni adapter NIJE uključen) PoE: Podrška za IEEE 802.3a
<b>Temperatura/ Vlaga</b>	-20 °C ~ 60 °C, 95% Max
<b>Dimenzije i težina</b>	128 x 108mm, 720g
<b>Usklađenost</b>	FCC, CE, RCM, IC