



GHP610(W) i GHP611(W) – Kompaktni hotelski telefon

GHP610(W) i GHP611(W) su kompaktni IP telefoni sa HD zvučnikom na slušalici, 2 SIP računa i 2 linije, 10 tipki za brzo biranje i 3 programabilne tipke. Ovi su telefoni idealni za hotele, apartmane, bonice, trgovine i slično. Ova serija sadrži 2 modela sa WiFi podrškom (GHP610W i GHP611W), podržava 3-smjernu konferenciju i OPUS glasovni kodek. Za postavljanje u cloudu i centralno upravljanje, GHP serija telefona je podržana od strane Grandstream Device Management Systema (GDMS), koji pruža centralno sučelje za konfiguraciju, postavljanje, upravljanje i praćenje Grandstream endpointa.

Obilježja

- 2 linije i 2 SIP računa
- 3-smjerna konferencija
- Integrirani dvopojasni 802.11 a/b/g/n/ac WiFi (GHP610W i GHP611W)
- 10 tipki za brzo biranje
- GDMS podrška
- 3 programabilne tipke
- 100 Mbps mrežni portovi sa PoE podrškom
- 3-smjerna konferencija

Tehničke specifikacije

Podržani protokoli / standardi	SIP: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, TLS, SRTP Network: IPv4, IPv6, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP, TR-069, 802.1x
Mrežno sučelje	10/100 Mbps Ethernet ulaz s integriranim PoE Class 2
WiFi	Integrirani dvopojasni 2.4Ghz i 5Ghz 802.11 a/b/g/n/ac (GHP610W i GHP611W)
Kodeci	G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (širokopojasni), G723, iLBC, OPUS, unutar i izvan pojasa DTMF (u audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB
Obilježja telefona	Zadržavanje poziva, preuzimanje poziva, konferencijski poziv s 3 sudionika, Flash, ponovno biranje, hands-free, govorna pošta, fleksibilan plan biranja, automatski odgovor i <i>Fail Over</i> podrška
HD Audio	Da, slušalica
Tipke	23 tipke, 3 programabilne tipke, 12 brojčanih tipki, 5 dediciranih tipki: FLASH, REDIAL, HOLD, VOICEMAIL, HANDS-FREE, 3 tipke za kontrolu glasnoće, GORE, DOLJE, MUTE (sa LED indikatorom)
Stalak	Moguće dvije pozicije, moguća montaža na zid
QoS	Sloj 2 (802.1Q, 802.1p) i sloj 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Sigurnost	Korisnička i administratorska zaporka, provjera autentičnosti korištenjem MD5/MD5-sess, 256-bitna AES enkriptirana središnja konfiguracijska datoteka, SRTP, TLS, 802.1x media access control,
Višejezičnost	Engleski i kineski
Nadogradnja i provjera	Firmware nadogradnja kroz FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, veće implementacije uz pomoć GDMS/TR-069 ili središnje AES enkriptirane XML konfiguracijske datoteke
Napajanje i energija	Univerzalni strujni adapter (ulaz: 100-240V; izlaz: +12V, 0.5A) Ugrađen PoE (802.3af);
Temp. / vlažnost	0-40°C / 10%-90%
Sadržaj paketa	GHP61X telefon, slušalica s kabelom, stalak, univerzalni strujni adapter, Quick Installation Guide
Boja	Bijela (GHP610 i GHP610W), crna (GHP611 i GHP611W)
Dimenzije i težina	211mm x 53mm x 44mm, 300g; težina pakiranja: 445g
Usklađenost	FCC: Part 15 Subpart B, Class B; Part 15 Subpart C,15.247; Part 15 Subpart E,15.407; Part 68. 316/317. CE: EN 55032; EN 55035; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 62368-1; ETSI EN 301489-1\~ 17; ETSI EN 300 328; ETSI EN 301 893; EN 50360; EN 50566; EN 50663; EN 62209-1; EN 62209-2; EN 62479; EN IEC 62311. UKCA: BS EN 55032; BS EN 55035; BS EN IEC 61000-3-2; BS EN 61000-3-3; BS EN 62368-1; ETSI EN 301489-1\~17; ETSI EN 300 328; ETSI EN 301 893; BS EN 50360; BS EN 50566; BS EN 50663; BS EN 62209-1; BS EN 62209-2; BS EN 62479; BS EN IEC 62311. RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 2772.2; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; AS/CA S040. IC: RSS-247; RSS-Gen; RSS-102; ICES-003; CS-03 Part V.